

**S.C MERTECOM SRL**

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

[vanzari@mertecom.ro](mailto:vanzari@mertecom.ro)[mertecom.ro](http://mertecom.ro)

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declarăm pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Degresant Suma Break Up 5L compatibil cu aluminiul 100862178**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

## Fișă Produs

# Degresant Suma Break Up 5L compatibil cu aluminiul 100862178

Denumire	Cod Produs	Marca
Degresant Suma Break Up 5L compatibil cu aluminiul 100862178	M01015	Diversey



## Descriere

### Degresant Suma compatibil cu aluminiul

Suma Break Up D3.5 este un degresant lichid concentrat pentru curățarea suprafețelor foarte murdare din bucătărie.

Proprietăți de bază Suma Break Up D3.5 este un detergent lichid alcalin, destinat degresării manuale a tuturor suprafețelor foarte murdare din bucătărie, precum pardoseli, echipamente, hote de aragaz.

Este un amestec optim de surfactanți neionici și anionici, pentru buna umectare a suprafețelor, și agenți alcalini și sechestranți, pentru îndepărtarea eficientă a tuturor tipurilor de grăsimi și resturi alimentare uscate de pe suprafețe.

Produsul este astfel formulat încât poate fi utilizat pe suprafețe din aluminiu, fără risc de coroziune.

Suma Break Up D3.5 este adecvat în special pentru curățarea pardoselilor, fie manual, cu un sistem cu mop, fie cu echipamente de pulverizare de joasă presiune.

### Avantaje Degresant Suma compatibil cu aluminiul:

- Formulă puternică de eliminare a grăsimilor și a resturilor de alimente, lăsând suprafețele curate și strălucitoare
- Dizolvă toate grăsimile, menținându-le în suspensie și prevenind redepunerea lor

- Formulare non-caustică, adecvată pentru suprafețele din aluminiu

- Adecvat pentru utilizarea cu echipamente de spumare

### **Instrucțiuni de utilizare Degresant Suma compatibil cu aluminiul:**

Concentrația recomandată de Suma Break Up D3.5 variază între 10-30 ml/L de apă caldă, în funcție de gradul de murdărie și de aplicație.

Pentru dozare controlată, produsul poate fi folosit prin intermediul sistemului QFM de la Diversey.

#### **Metoda generală de curățenie:**

1. Aplicați soluția (10-20ml/L) pe suprafața de curățat cu ajutorul unei lavete, a unui pad sau cu un echipament de pulverizare de joasă presiune.
2. Curățați cu ajutorul unei lavete sau cu o perie.
3. Clătiți cu jet de apă caldă și lăsați să se usuce.

#### **Curățarea pardoselilor:**

##### **Aplicarea cu mopul:**

1. Diluați produsul (10-30 ml/L) în apă caldă.
2. Aplicați soluția cu ajutorul unui mop.
3. Îndepărtați murdăria cu ajutorul mopului.
4. Clătiți cu apă și lăsați să se usuce.

##### **Curățarea cu ajutorul unei raclete și a unui aspirator de apă:**

1. Diluați produsul (10-30 ml/L) în apă caldă.
2. Aplicați soluția cu ajutorul unei perii sau cu un echipament de pulverizare de joasă presiune și frecăți.
3. Îndepărtați reziduurile cu racleta sau prin aspirare.
4. Clătiți cu apă și îndepărtați din nou reziduurile cu racleta sau prin aspirare.

##### **Curățenia prin înmuiere:**

1. Imersați într-o soluție de 10 - 20 ml de produs/litru de apă caldă.
2. Frecăți și curățați cu ajutorul periei pentru îndepărtarea depunerilor grele.
3. Clătiți cu apă și lăsați să se usuce.

##### **Curățarea friteuzelor:**

1. Scurgeți uleiul și închideți valva.
2. Umpleți cu apă până aproape de nivelul uleiului.
3. Adăugați 1L de Suma Break Up D3.5 la 10L de apă (10% w/w). Verificați capacitatea uleiului pentru nivelul de umplere.

4. Porniți friteuza și aduceți la fierbere controlată pentru 60 de minute.
5. După răcire și scurgere, frecați reziduurile rămase pe pereții laterali și pe elementele de încălzire, cu un burete sau cu o perie.
6. Clătiți de două ori cu apă curată, fierbinte, lăsați să se usuce.