S.C MERTECOM SRL
Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj
RO18509431
0765.522.583 / 0253.222.202
vanzari@mertecom.ro
mertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Str. Traian, bl. 7, sc. 3, ap. 24, Târgu Jiu, jud. Gorj, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J2006000205188 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Degresant Suma Break Up 5L compatibil cu aluminiul 100862178**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

S.C MERTECOM SRL
Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj
RO18509431
0765.522.583 / 0253.222.202
vanzari@mertecom.ro
mertecom.ro

Fișă Produs
Degresant Suma Break Up 5L compatibil cu aluminiul 100862178

Denumire	Cod Produs	Marca
Degresant Suma Break Up 5L compatibil cu aluminiul 100862178	M01015	Diversey





Descriere

Degresant Suma compatibil cu aluminiul

Suma Break Up D3.5 este un degresant lichid concentrat pentru curăţarea suprafeţelor foarte murdare din bucătărie.

Proprietăţi de bază Suma Break Up D3.5 este un detergent lichid alcalin, destinat degresării manuale a tuturor suprafeţelor foarte murdare din bucătării, precum pardoseli, echipamente, hote de aragaz.

Este un amestec optim de surfactanţi neionici şi anionici, pentru buna umectare a suprafeţelor, şi agenţi alcalini şi sechestranţi, pentru îndepărtarea eficientă a tuturor tipurilor de grăsimi şi resturi alimentare uscate de pe suprafeţe.

Produsul este astfel formulat încât poate fi utilizat pe suprafeţe din aluminiu, fără risc de coroziune.

Suma Break Up D3.5 este adecvat în special pentru curăţarea pardoselilor, fie manual, cu un sistem cu mop, fie cu echipamente de pulverizare de joasă presiune.

Avantaje Degresant Suma compatibil cu aluminiul:

- Formulă puternică de eliminare a grăsimilor şi a resturilor de alimente, lăsând suprafeţele curate şi strălucitoare

- Dizolvă toate grăsimile, menţinându-le în suspensie şi prevenind redepunerea lor

- Formulare non-caustică, adecvată pentru suprafeţele din aluminiu

- Adecvat pentru utilizarea cu echipamente de spumare

Instrucţiuni de utilizare Degresant Suma compatibil cu aluminiul:

Concentraţia recomandată de Suma Break Up D3.5 variază între 10-30 ml/L de apă caldă, în funcţie de gradul de murdărie şi de aplicaţie.

Pentru dozare controlată, produsul poate fi folosit prin intermediul sistemului QFM de la Diversey.

Metoda generală de curăţenie:

1. Aplicaţi soluţia (10-20ml/L) pe suprafaţa de curăţat cu ajutorul unei lavete, a unui pad sau cu un echipament de pulverizare de joasă presiune.

2. Curăţaţi cu ajutorul unei lavete sau cu o perie.

3. Clătiţi cu jet de apă caldă şi lăsaţi să se usuce.

Curăţarea pardoselilor:

Aplicarea cu mopul:

1. Diluaţi produsul (10-30 ml/L) în apă caldă.

2. Aplicaţi soluţia cu ajutorul unui mop.

3. Îndepărtaţi murdăria cu ajutorul mopului.

4. Clătiţi cu apă şi lăsaţi să se usuce.

Curăţarea cu ajutorul unei raclete şi a unui aspirator de apă:

1. Diluaţi produsul (10-30 ml/L) în apă caldă.

2. Aplicaţi soluţia cu ajutorul unei perii sau cu un echipament de pulverizare de joasă presiune şi frecaţi.

3. Îndepărtaţi reziduurile cu racleta sau prin aspirare.

4. Clătiţi cu apă şi îndepărtaţi din nou reziduurile cu racleta sau prin aspirare.

Curăţenia prin înmuiere:

1. Imersaţi într-o soluţie de 10 – 20 ml de produs/litru de apă caldă.

2. Frecaţi şi curăţaţi cu ajutorul periei pentru îndepărtarea depunerilor grele.

3. Clătiţi cu apă şi lăsaţi să se usuce.

Curăţarea friteuzelor:

1. Scurgeţi uleiul şi închideţi valva.

2. Umpleţi cu apă până aproape de nivelul uleiului.

3. Adăugaţi 1L de Suma Break Up D3.5 la 10L de apă (10% w/w). Verificaţi capacitatea uleiului pentru nivelul de umplere.

4. Porniţi friteuza şi aduceţi la fierbere controlată pentru 60 de minute.

5. După răcire şi scurgere, frecaţi reziduurile rămase pe pereţii laterali şi pe elementele de încălzire, cu un burete sau cu o perie.

6. Clătiţi de două ori cu apă curată, fierbinte, lăsaţi să se usuce.