S.C MERTECOM SRL
Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj
RO18509431
0765.522.583 / 0253.222.202
vanzari@mertecom.ro
mertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Str. Traian, bl. 7, sc. 3, ap. 24, Târgu Jiu, jud. Gorj, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J2006000205188 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Dozator sapun spuma cu senzor din inox Meco TAP 51S**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

S.C MERTECOM SRL
Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj
RO18509431
0765.522.583 / 0253.222.202
vanzari@mertecom.ro
mertecom.ro

Fișă Produs

Dozator sapun spuma cu senzor din inox Meco TAP 51S

Denumire	Cod Produs	Marca
Dozator sapun spuma cu senzor din inox Meco TAP 51S	M07622	Meco



Descriere

Dozator sapun spuma cu senzor din inox Meco TAP 51S

- actionare rapida cu senzor

- capacitate 1 litru sapun spuma sau dezinfectant lichid

- se poate monta impreuna cu robinetul si uscatorul de maini Meco TAP

Specificatii tehnice:

- Dimensiune gaura blat 4cm, inaltime pipa 14 cm , lungime pipa 19 cm, grosime pipa 32 mm.
- Alimentare la retea 220 V
- Putere de operare: 5W
- Capacitate de săpun spuma: 1000 ml
- Volumul lichidului de fiecare dată: 0,5 ml
- Temperatura ambientala: 1-55°C
- Diametrul orificiului bazinului: Ø35