

S.C MERTECOM SRL

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

vanzari@mertecom.romertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Dozator sapun spuma cu senzor Meco FD110**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

Fișă Produs

Dozator sapun spuma cu senzor Meco FD110

Denumire	Cod Produs	Marca
Dozator sapun spuma cu senzor Meco FD110	M05769	Meco



Descriere

Dozator sapun spuma cu senzor Meco FD110

Dozator sapun cu spuma pentru trafic intens, prevazut cu un senzor pentru o igiena corespunzatoare.

Capacitatea rezervorului este de 1100ml.

Se poate regla doza de sapun pe care o elibereaza dozatorul Meco FD110 (1ml-2ml).

Prindere in dibluri (incluse in colet) sau se poate prinde cu banda dublu adeziva.

Fuctioneaza cu 4 baterii LR6 (AA). Vizor nivel.

Dozatorul functioneaza cu sapun lichid spuma, nu introduceti in dozator alt tip de solutie.

Se poate regla sensibilitatea senzorului, din fabrica este setat sa actioneze la apropierea mainilor la 8cm de senzor.

La prima umplere trebuie acctionat senzorul de cateva ori pana se elimina aerul din pompa.

Se recomanda sa se monteze la o distanta minima de 40 cm fata de blat.

Dimensiune: 10cm distanta de la perete, latime 14 cm si inaltime 25 cm.