S.C MERTECOM SRL
Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj
RO18509431
0765.522.583 / 0253.222.202
vanzari@mertecom.ro · mertecom.ro

Declarație de conformitate

Prin prezenta MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Str. Traian, bl. 7, sc. 3, ap. 24, Târgu Jiu, jud. Gorj, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J2006000205188 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Folie pentru paletizat neagra Bedax 2,75 kg**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

S.C MERTECOM SRL
Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj
RO18509431
0765.522.583 / 0253.222.202
vanzari@mertecom.ro · mertecom.ro

Fișă produs
Folie pentru paletizat neagra Bedax 2,75 kg

Denumire	**Folie pentru paletizat neagra Bedax 2,75 kg**
Cod produs	**M07698**
Marca	**Meco**

Vezi produsul pe mertecom.ro



Descriere

Folie pentru paletizat neagra Bedax 2,75 kg

Greutate tub 2750g

Disponibil pentru utilizare manuala

Stretch 150%

Grosime 8-40 µ

Latime standard 500 mm

Ideal pentru protectia produselor impotriva umezelii, prafului si murdariei.

Folia extensibila este rezistenta la condițiile de mediu.

Fixează și protejează produsele pe paleți și este flexibila și extensibila.

Caracteristici mecanice:

Rezistenta la rupere/transversala: 28 MPA min.

Rezistenta la rupere/longitudinala: 18 MPA min.

Alungirea masurata transversal: 420% min.

Alungirea masurata pe lungime: 600% min.