

S.C MERTECOM SRL

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

vanzari@mertecom.romertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declarăm pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Alumix ProX solutie auto pentru curatat aluminiu 500ml**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

Fișă Produs

Alumix ProX solutie auto pentru curatat aluminiu 500ml

Denumire	Cod Produs	Marca
Alumix ProX solutie auto pentru curatat aluminiu 500ml	M08172	ProX



Descriere

Alumix solutie auto pentru curatat aluminiu 500ml

Este o solutie acida cu actiune rapida, special conceputa pentru reinnoirea suprafetelor ozidate din aluminiu si alte aliaje usoare care fac parte din componentele automobilelor si camionalor(jante, ornamente, rezervoare de combustibil, etc.)

Produsul indeparteaza eficient oxizii, depunerile de la placutele de frana, si alte impuritati, redand aspectul de nou.

Mod de utilizare:

A se aplica pe suprafetele afectate inainte sau dupa procesul de spalare, dar niciodata in acelasi timp cu detergentul, deoarece efectul va fi diminuat considerabil. Pulverizati produsul direct pe suprafetele afectate si lasati sa actioneze 1-2 minute, dupa care clatiți bine cu jet de apa. **Evitați contactul produsului cu suprafetele din sticla! Nu este recomandat să aplicati pe suprafete vopsite, pe jante vopsite sau cromate!** Verificați compatibilitatea produsului pe o suprafata mica inainte de utilizare. A se feri de inghet si expunere indelungata la soare.

Cantitate: 500ml