

S.C MERTECOM SRL

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

vanzari@mertecom.romertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declarăm pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Detergent profesional atelier FBI 5L**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

Fișă Produs **Detergent profesional atelier FABI 5L**

Denumire	Cod Produs	Marca
Detergent profesional atelier FABI 5L	M01444	Fabi



Descriere

Detergent profesional atelier FABI 5L

Detergent profesional, concentrat cu actiune puternic degresanta.

Produs specializat pentru curatarea pavimentelor cu pete de uleiuri minerale.

Mod de utilizare Detergent profesional atelier FABI 5L:

Se utilizeaza in solutie cu apa rece sau calda, in functie de gradul de murdarie.

Acest detergent profesional atelier poate fi folosit manual cu peria sau mecanic in masini mono-perie sau cu presiune inalta.

Dilutie recomandata:

Pt. spalari de intretinere: 20 - 50 ml la un litru de apa;

Pt. Spalari grele: 100 - 150 ml la un litru de apa.

Precautii:

Purtati obligatoriu manusi de protectie.

In timp suprafatele lucioase se pot matui.

Nu se recomanda pt. suprafetele din aluminiu sau teflon.