

S.C MERTECOM SRL

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

vanzari@mertecom.romertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declarăm pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Prox Liquid Wax ceara auto 500 ml**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

Fișă Produs

Prox Liquid Wax ceara auto 500 ml

| Denumire | Cod Produs | Marca |
|-----------------------------------|------------|-------|
| Prox Liquid Wax ceara auto 500 ml | M08171 | ProX |



Descriere

Prox **Liquid Wax ceara auto 500 ml**

Este o ceara lichida cu efect hidrofob, ce rupe usor pelicula de apa si permite uscarea rapida a caroseriilor auto.

Produsul formeaza o pelicula hidrofoba cu efect antistatic, ce asigura luciu, protectie UV si protectie anticoroziva de lunga durata.

De aplica pe suprafete ude imediat dupa spalare, apoi se clateste cu apa curata sau se sterge cu o laveta.

Mod de utilizare:

A se agita inainte de utilizare. Spalati si clatiti bine automobilul, nu necesita uscare. Apoi se pulverizeaza produsul pe suprafetele umede, asteptati 2-3 minute, dupa care clatiti din nou cu apa si stergeti cu o laveta absorbanta, de calitate. Evitati expunerea directa in razele soarelui in timpul aplicarii. A se folosi si depozita la temperaturi pozitive. Evitati aplicarea produsului pe suprafetele din sticla (parbriz si luneta).

Cantitate: 500 ml