

S.C MERTECOM SRL

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

vanzari@mertecom.romertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Jontec Best Pardoseli epoxidice 7512309**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

Fișă Produs

Jontec Best Pardoseli epoxidice 7512309

Denumire	Cod Produs	Marca
Jontec Best Pardoseli epoxidice 7512309	M01535	Diversey



Descriere

Jontec Best Pardoseli epoxidice

Jontec Best este un degresant pe bază de solvenți cu spumare redusă, destinat spălărilor grele, fiind special conceput pentru îndepărtarea uleiurilor minerale, a petelor de vaselină, a urmelor de cauciuc și a murdăriilor hidrosolubile, de pe toate tipurile de pardoseli dure, lavabile.

La dozajul minim recomandat este sigur in aplicare pe pardoseli protejate cu emulsie.

Proprietăți de bază

- pH neutru
- Putere mare de emulsifiere
- Spumare redusă, acțiune rapidă
- Aplicații multiple
- Produs ecologic, fără impact asupra mediului, atunci cand este eliminat in apele uzate

Avantaje

- Sigur in utilizare pe toate tipurile de pardoseli dure, lavabile
- Indepărtează rapid și eficient uleiurile și petele de vaselină minerale și sintetice, urmele de anvelope lăsate de motostivuitoare, precum și murdăriile hidrosolubile
- Ideal pentru mașini automate de pardoseli: Spumarea redusă facilitează absorbția soluției și utilizarea optimă a rezervorului de soluție uzată
- Adecvat aplicațiilor cu monodiscul și pentru sistemele de aplicare umedă, cu mopul
- Adecvat îndepărtării prin sisteme de canalizare prevăzute cu separatoare de grăsimi

Instrucțiuni de utilizare

- Dozare: Dozaj minim: 100ml pentru 10l soluție (1% / 1:100).
- Pentru suprafețe foarte murdare, creșteți concentrația până la 5% și permiteți să acționeze.
- Mașini automate de pardoseală: 100-250ml pentru 10l soluție (1-2.5%).

Aplicare:

1. Manual:

- Dozați preparatul într-o găleată cu apă și aplicați soluția pe pardoseală.
- Lăsați să acționeze, frecați, apoi îndepărtați soluția uzată (cu aspiratorul sau cu racleta).

2. Mașină:

- Dozați preparatul în rezervorul mașinii automate de pardoseală sau al monodiscului, umplut în prealabil cu apă și aplicați soluția. Lăsați soluția să acționeze puțin, după caz, frecați și îndepărtați soluția uzată.
- Metoda indirectă pentru grad ridicat de murdărie (mașină automată):
- Spălați și frecați pardoseala, fără aspirare, lăsați să acționeze timp de 5 - 10 minute, apoi frecați din nou și aspirați soluția uzată. Pentru rezultate optime, pre-tratați petele prin pulverizare.