

**S.C MERTECOM SRL**

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

[vanzari@mertecom.ro](mailto:vanzari@mertecom.ro)[mertecom.ro](http://mertecom.ro)

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Jontec No1 monodisc Decapant Pardoseli 5litri 101102722**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

## Fișă Produs

# **Jontec No1 monodisc Decapant Pardoseli 5litri** **101102722**

Denumire	Cod Produs	Marca
<b>Jontec No1 monodisc Decapant Pardoseli 5litri 101102722</b>	<b>M01607</b>	<b>Diversey</b>



## Descriere

### **Jontec No1 monodisc Decapant Pardoseli**

Jontec No 1 este un decapant puternic pentru îndepărtarea eficientă a emulsiilor de protecție și a filmului format de preparatele de întreținere de pe pardoselile rezistente la alcalii. Spre deosebire de decapanții convenționali, formula sa revoluționară permite aplicarea emulsiei fără a mai proceda la clătire, reducând durata de pregătire a pardoselii cu până la 50%.

Jontec No 1 a fost avizat pentru producție și comercializare pe baza unei evaluări de risc toxicologic de către Safety and Environmental Assurance Centre (SEAC), din cadrul Centrului Global al grupului JohnsonDiversey, prin avizul nr. JD20481, fiind declarat ca sigur în utilizarea normală, conform destinației și în condițiile respectării instrucțiunilor.

### **Proprietati de baza :**

- Puternic alcalin
- Capacitate ridicată de umectare și emulsifiere
- Acțiune rapidă fără clătire
- La concentrații ridicate acționează fără frecare

### **Avantaje :**

- Recomandat pentru îndepărtarea filmului de protecție de pe majoritatea pardoselilor rezistente la alcalii precum PVC, vinil, piatră
- Dizolvă cele mai rezistente filme/straturi de protecție precum și murdăria aderentă
- Manopera cu până la 50% mai redusă
- La concentrații mari, se poate folosi doar prin aplicare cu mopul

**Dozare :**

Minim: 1L pentru 10L de soluție (10%/ 1:10).

Cresteti concentratia până la 25% pentru depunerile grele.

**Modalitate de ambalare :** bidon 5 litri.