S.C MERTECOM SRL
Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj
RO18509431
0765.522.583 / 0253.222.202
vanzari@mertecom.ro
mertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Str. Traian, bl. 7, sc. 3, ap. 24, Târgu Jiu, jud. Gorj, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J2006000205188 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Jontec No1 monodisc Decapant Pardoseli 5litri 101102722**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

S.C MERTECOM SRL
Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj
RO18509431
0765.522.583 / 0253.222.202
vanzari@mertecom.ro
mertecom.ro

Fișă Produs
Jontec No1 monodisc Decapant Pardoseli 5litri 101102722

Denumire	Cod Produs	Marca
Jontec No1 monodisc Decapant Pardoseli 5litri 101102722	M01607	Diversey




Descriere

Jontec No1 monodisc Decapant Pardoseli

Jontec No 1 este un decapant puternic pentru îndepartarea eficienta a emulsiilor de protectie si a filmului format de preparatele de întretinere de pe pardoselile rezistente la alcalii. Spre deosebire de decapanatii conventionali, formula sa revolutionara permite aplicarea emulsiei fara a mai proceda la clatire, reducând durata de pregatire a pardoselii cu pâna la 50%.

Jontec No 1 a fost avizat pentru productie si comercializare pe baza unei evaluari de risc toxicologic de catre Safety and Environmental Assurance Centre (SEAC), din cadrul Centrului Global al grupului JohnsonDiversey, prin avizul nr. JD20481, fiind declarat ca sigur în utilizarea normala, conform destinatiei si în conditiile respectarii instructiunilor.

Proprietati de baza :

- Puternic alcalin

- Capacitate ridicata de umectare si emulsifiere

- Actiune rapida fara clatire

- La concentratii ridicate actioneaza fara frecare

Avantaje :

- Recomandat pentru îndepartarea filmului de protectie de pe majoritatea pardoselilor rezistente la alcalii precum PVC, vinil, piatra

- Dizolva cele mai rezistente filme/straturi de protectie precum si murdaria aderenta

- Manopera cu pâna la 50% mai redusa

- La concentratii mari, se poate folosi doar prin aplicare cu mopul

Dozare :

Minim: 1L pentru 10L de solutie (10%/ 1:10).
Cresteti concentratia pâna la 25%pentru depunerile grele.

Modalitate de ambalare : bidon 5 litri.