

Fisa de Securitate

AUDAZ

Revision date: 28/1/2005

Revision: 001

1. IDENTIFICAREA PREPARATULUI SI A COMPANIEI

Numele preparatului: Audaz

Destinatia produsului: Produs lichid concentrat, cu putere mare de emulsie. Dizolva grasimea si murdaria.

Compania:DERMO, S.A.

Adresa: C/PINTOR JOAN MIRO, 16

Oras:POLINYA

Provincia:BARCELONA

Telefon:00 34 937133500

Fax: 00 34 937133451

Telefon de urgenta: 670811130

2. COMPOZITIA / INFORMATII DESPRE COMPONENTELE PRODUSULUI

Substante ce reprezinta un risc pentru sanatate conform Normative si Regulamente referitoare la Substantele Periculoase:

<u>CAS N°</u>	<u>EC N°</u>	<u>Nume</u>	<u>Concentratie</u>	<u>Simbol</u>	<u>R expresii*</u>
111-76-2	203-905-0	2-butoxetanol	>=5% <15%	Xn Xi	R20/21/22 R36/38
1310-73-2	215-185-5	hidroxid de sodiu	<5%	C	R35
68439-46-3	Polymer	olimer oxidetilenat	<5%	Xn	R22 R41

* *Textul complet al regulamentelor se regaseste in sectiunea 16 al prezentului certificat.*

3. RISCURI PRIVIND PRODUSUL

Iritant pentru piele. Exista riscul afectarii grave a ochilor.

4. PRIMUL AJUTOR

Daca aveti simple banuieli sau daca nu va simtiti bine si simptomele persista, mergeti la doctor. In cazul persoanelor care si-au pierdut cunostinta, nu le administrati niciun medicament pe cale orala.

In cazul contactului cu ochii

Daca purtati lentile de contact, indepartati-le. Spalati ochii din belsug cu apa curate si rece pentru cel putin 10 minute, tinand pleoapele deschise. Cereti sfatul medicului.

In cazul contactului cu pielea

Indepartati hainele impregnate cu produs. Spalati bine pielea afectat cu apa si sapun sau un alt produs de curatare a pielii. **A NU SE FOLOSI** solventi.

In cazul ingerarii

In cazul ingerarii accidentale, mergeti imediat la doctor. Pastrati-va calmul. **NICIODATA** nu va provocati varsaturi.

5. MASURI DE PREVENIRE IN CAZUL INCENDIILOR

Metode recomandate de stingere

Stingator cu spuma sau CO₂. In cazul incendiilor grave, se poate folosi spuma rezistenta la alcool si spray cu apa. Nu indreptati o sursa de apa direct catre incendiu pentru a stinge.

Echipament de protectie impotriva incendiilor

In functie de amploarea incendiului, se poate impune a fi necesara utilizarea costumelor speciale de protectie impotriva caldurii, tuburi de oxygen, manusi, ochelari de protectie sau masca de gaze.

Fisa de Securitate

AUDAZ

Revision date: 28/1/2005

Revision: 001

Alte recomandari

Folositi apa pentru racirea rezervoarelor de benzina, a cisternelor sau recipientilor aflati in apropiere de sursa incendiului. Luati in considerare directia vantului. Preveniti incendiile prin impiedicarea scurgerii produsului in scurgeri, canale.

6. MASURI IN CAZUL VARSARII ACCIDENTALE A PRODUSULUI

Masuri de protectie individuala

Eliminati orice punct posibil de inflamare si ventilati foarte bine zona. Evitati inhalarea de vapori. Pentru masuri de protectie individuala a se vedea sectiunea 8.

Metode de curatare

Indepartati substanta varsata folosind un material absorbant (pamant, nisip, etc.). Pastrati resturile intr-un recipient inchis. Pentru eliminarea ulterioara a resturilor, urmati recomandarile prezentate in sectiunea 13.

Masuri de protectie a mediului

Preveniti contaminarea scurgerilor, a apelor de suprafata si a celor subterane, si a solului. In cazul deversarilor massive sau daca produsul ajunge sa contamineze lacuri, rauri sau canale, informati imediat autoritatile competente conform reglementarilor locale.

7. MASURI DE MANIPULARE SI DEPOZITARE

Manipulare

Preveniti contactul produsului cu ochii si pielea.

Pentru masuri de protectie individuala a se vedea sectiunea 8. Nu folositi surse de presiune pentru golirea recipientilor. Acestia nu sunt rezistenti la presiune.

In zona in care se foloseste produsul sunt interzise fumatul, bautura si mancarea.

Respectati legislatia in domeniul sanatatii si securitatii.

Pastrati produsul in recipienti care sunt construiti din acelasi material cu cel original.

Depozitarea

Depozitarea trebuie realizata respectand legislatia in vigoare. A se vedea indicatiile de pe eticheta. Pastrati recipientii la temperaturi intre 5-35°C, intr-un loc uscat si bine aerisit. Departe de surse de caldura si de soare. A se pastra departe de orice sursa posibila de inflamare. A se feri de agentii oxidanti si de materialele alcaline sau cu continut acid. Nu fumati. Interziceti intrarea persoanelor neautorizate. Odata deschisi, recipientii trebuie inchisi la loc cu grija si asezati in pozitie verticala, pentru prevenirea varsarii produsului.

8. METODE DE CONTROL A EXPUNERII LA PRODUS / METODE DE PROTECTIE INDIVIDUALA

Masuri de natura tehnica

Asigurati o ventilare adecvata, care poate fi realizata folosind un sistem general potrivit de ventilatie si o ventilatie locala. Daca aceste masuri nu sunt suficiente pentru a pastra concentratia vaporilor si a particulelor solventului sub limitele normale, este indicata folosirea unui echipament potrivit pentru respiratie.

Limite de expunerea la produs:

Limita de expunere la munca:

Nume	VLA-EC *		VLA-ED *	
	ppm	mg/m3	ppm	mg/m3
2-butoxyethanol	20	98	50	245
hidroxid de sodiu				2

* Conform cu lista Limitei Valorilor Expunerii la Mediu adoptata de Institutul National pentru Siguranta si Igiena la lucru pentru anul 2004.

Protectia mainilor

Emission date:

07/07/08

2 / 4

