

**S.C MERTECOM SRL**

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

[vanzari@mertecom.ro](mailto:vanzari@mertecom.ro)[mertecom.ro](http://mertecom.ro)

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declarăm pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Stabilizator retea maxim 1000VA-AVR LCD 2 iesiri schuko WALL TED000057**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

## Fișă Produs

# **Stabilizator retea maxim 1000VA-AVR LCD 2 iesiri schuko WALL TED000057**

Denumire	Cod Produs	Marca
Stabilizator retea maxim 1000VA-AVR LCD 2 iesiri schuko WALL TED000057	M06249	Meco



## Descriere

Putere 1000VA / 600W

Intrare: Frecventa: 45Hz-55Hz

Tensiune de intrare: 135V-265V

Iesire:

Frecventa: 50Hz

Tensiune de iesire: 230V ~ AC

Timpe de transformare mai mic de o secunda

Eficienta 97% - 99%

Acuratete: 2%

Factor de putere: 0.6

Unda sinusoidală pură

Protectie la suprasarcina, scurtcircuit, supraincalzire, supratensiune, subtensiune

Temperatura ambientală de functionare: - 5 grade C si +40 grade C

Functioneaza in mediu avand umiditatea 20% pana la maxim 90% (fara condensare)

Nivel zgomot < 20 db la 1 metru distanta

Clasa de protectie IP20

Alarma sonora

Display Digital

Carcasa metalica 4 gauri de prindere pentru perete