

**S.C MERTECOM SRL**

Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj

RO18509431

0765.522.583 / 0253.222.202

[vanzari@mertecom.ro](mailto:vanzari@mertecom.ro)[mertecom.ro](http://mertecom.ro)

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu, strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr. J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea 608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin Ordonanța de Urgenta 174/2008 declarăm pe propria răspundere ca asigurăm și garantăm faptul ca produsul **Stabilizator retea maxim 500VA-AVR LCD 2 iesiri schuko TED000194**, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu documentațiile tehnice deținute de producător.

## Fișă Produs

# **Stabilizator retea maxim 500VA-AVR LCD 2 iesiri schuko TED000194**

Denumire	Cod Produs	Marca
Stabilizator retea maxim 500VA-AVR LCD 2 iesiri schuko TED000194	M06250	Meco



## Descriere

Stabilizator de retea TED500NEW, maxim 500VA/300W, AVR, LCD, 1 iesire schuko (A0112901)

### Specificatii tehnice

Putere 500VA / 300W

Intrare:

Frecventa: 45Hz-55Hz

Tensiune de intrare: 135V-265V

Iesire:

Frecventa: 50Hz

Tensiune de iesire: 230V ~ AC

Timp de transformare mai mic de o secunda Eficienta 97% - 99%

Acuratete: 2%

Factor de putere 0,6

Unda sinusoidală pură

Protecție la suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire, supratensiune, subtensiune

Temperatura ambientală de funcționare: - 5 grade C și +40 grade C

Funcționează în mediu având umiditatea 20% până la maxim 90% (fără condensare)

Nivel zgomot < 20 db la 1 metru distanță

Clasă de protecție IP20

Display Digital

Carcasă metalică